


Link do produktu: <https://sklep.pacoflex.pl/folia-aluminiowa-do-ogrzewania-podlogowego-0-070-mm-p-42.html>



Folia aluminiowa do ogrzewania podłogowego 0,070 mm

Cena brutto	97,00 zł
Cena netto	78,86 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Folia aluminiowa do ogrzewania podłogowego 0,070 mm

Wielowarstwowy laminat o wysokiej barierowości, wykonany z folii PP meł/PE. Laminat ten jest przeznaczony do stosowania przy układaniu instalacji ogrzewania podłogowego, do zabezpieczenia płyt styropianowych przed wilgocią technologiczną z zaprawy cementowej w trakcie układania na nich wierzchnich warstw posadzki. Nadruk na folii umożliwia precyzyjne rozmieszczenie rur grzewczych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I MAGAZYNOWANIA:

Laminat należy przechowywać w pomieszczeniu zadaszonym, suchym i czystym, tak aby zapobiec: zamoknięciu, zawilgoceniu, zamarznięciu. Optymalna temperatura przechowywania mieści się w przedziale od 18-25°C. Laminat należy przechowywać w pomieszczeniu o wilgotności 40 - 60 %, z dala od źródeł ciepła i bez narażenia na bezpośredni wpływ promieni słonecznych. W sytuacji, gdy laminat jest przechowywany lub transportowany w temperaturze poniżej 15 °C, przed jego użyciem należy go sezonować w temperaturze powyżej 20°C, co najmniej 24h, gdy w/w sytuacja ma miejsce w temperaturze poniżej 5 °C, sezonowanie należy wydłużyć do co najmniej 48h.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

12 miesięcy od daty produkcji.

IDENTYFIKACJA WYROBU:

Każda rolka laminatu jest oznaczona indywidualną etykietą informacyjną umieszczoną na zewnętrznej warstwie nawoju folii. Informujemy, iż numerem partii jest data produkcji laminatu.

SYSTEM PAKOWANIA:

Laminat nawinięty jest na tekturową tuleję o średnicy 50 mm. Paleta z rolkami laminatu jest zabezpieczona folią stretch.
grubość rolki 0,070 mm długość 50m